

Varianty konvektomatu FlexiCombi:



- model 6.1 Elektro
- model 6.1 Plyn
- model 6.2 MAXI Elektro
- model 6.2 MAXI Plyn



- model 10.1 Elektro
- model 10.1 Plyn
- model 10.2 MAXI Elektro
- model 10.2 MAXI Plyn



- model 20.1 Elektro
- model 20.1 Plyn
- model 20.2 MAXI Elektro
- model 20.2 MAXI Plyn

Standardní vybavení:

- EasyLoad příčné vsuny
- FlexiRack®
- ClimaSelect
- 5 různých rychlostí ventilátoru
- 50 programů tepelných úprav až v 6 krocích
- nerezová varná komora
- PHI®eco DynaSteam 2
- integrovaný tepelný výměník
- manuálně nastavitelný čistící program
- vestavěná sonda měření teploty jádra
- rozhraní USB

Volitelné položky/Příslušenství:

- čistící program WaveClear® nové generace
- hygienické dveře varného prostoru s trojitým izolačním sklem
- MKN CombiConnect Software (od podzimu 2014)
- doplňková externí vícebodová sonda měření teploty jádra
- doplňková externí sonda Sous Vide měření teploty jádra
- podstavce a skříňky
- etážová sestava pro stolní přístroje
- závěsné stojany FlexiRack® pro pečení, rozměry 400 x 600 mm
- systém pro regeneraci a talířový banketový systém, termoizolační kryt
- speciální příslušenství systému FlexiRack®: grilovací rošty, pánev, pečicí plechy smaltované granitem nebo opatřené vrstvou proti přilnutí, rošty na pečení kuřat, záchytné nádoby na olej, košíky
- nádoby GN, rošty GN a speciální plechy na pečení a smažení
- speciální čistíč, speciální odvápňovač a ruční ostříkovací pistole pro manuální čištění
- integrovaná hadicová sprcha
- čistící kartuše two-in-one pro funkci WaveClean
- kryt pro kondenzování páry
- napojení pro optimalizaci spotřeby energie
- dveře v levém provedení s trojitým izolačním sklem
- dvoustupňový bezpečnostní uzávěr dveří
- lodní provedení, jiné síťové napětí
- podélný vsun GN

Technické údaje:

FlexiCombi	6.1 Elektro	6.1 Plyn	10.1 Elektro	10.1 Plyn	20.1 Elektro	20.1 Plyn
MKN Model	FKE061R_CL	FKG061R_CL	FKE101R_CL	FKG101R_CL	FKE201R_CL	FKG201R_CL
Vnější rozměry	997 x 799 x 790 mm	1020 x 799 x 790 mm	997 x 799 x 1060 mm	1020 x 799 x 1060 mm	1075 x 813 x 1960 mm	1075 x 813 x 1960 mm
Příkon	10,4 kW	0,6 kW	15,9 kW	0,6 kW	31,7 kW	1 kW
Napětí	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 230 V
Jištění	3 x 16 A	1 x 16 A	3 x 25 A	1 x 16 A	3 x 63 A	1 x 16 A
Tepelný výkon		11 kW		18 kW		36 kW
Možné typy plynů		zemní plyn (E a LL) 20 mbar kapalný plyn 3B/P 29–50 mbar		zemní plyn (E a LL) 20 mbar kapalný plyn 3B/P 29–50 mbar		zemní plyn (E a LL) 20 mbar kapalný plyn 3B/P 29–50 mbar
FlexiRack (530 x 570 mm)	6 x FlexiRack ≈ 10,5 GN 1/1	6 x FlexiRack ≈ 10,5 GN 1/1	10 x FlexiRack ≈ 17,5 GN 1/1	10 x FlexiRack ≈ 17,5 GN 1/1	20 x FlexiRack ≈ 35 GN 1/1	20 x FlexiRack ≈ 35 GN 1/1
Gastronorm (hloubka 65 mm)	6 x 1/1 GN	6 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN	20 x 1/1 GN
Rozměr pro pečení	5 x Rozměr pro pečení	5 x Rozměr pro pečení	8 x Rozměr pro pečení	8 x Rozměr pro pečení	16 x Rozměr pro pečení	16 x Rozměr pro pečení

FlexiCombi	6.2 MAXI Elektro	6.2 MAXI Plyn	10.2 MAXI Elektro	10.2 MAXI Plyn	20.2 MAXI Elektro	20.2 MAXI Plyn
MKN Model	FKE062R_CL	FKG062R_CL	FKE102R_CL	FKG102R_CL	FKE202R_CL	FKG202R_CL
Vnější rozměry	997 x 799 x 790 mm	1020 x 799 x 790 mm	997 x 799 x 1060 mm	1020 x 799 x 1060 mm	1075 x 813 x 1960 mm	1075 x 813 x 1960 mm
Příkon	20,9 kW	0,6 kW	30,5 kW	0,6 kW	60,9 kW	1 kW
Napětí	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 400 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 400 V	3 NPE AC 400 V	1 NPE AC 400 V
Jištění	3 x 35 A	1 x 16 A	3 x 50 A	1 x 16 A	3 x 125 A	1 x 16 A
Tepelný výkon		17 kW		26 kW		52 kW
Možné typy plynů		zemní plyn (E a LL) 20 mbar kapalný plyn 3B/P 29–50 mbar		zemní plyn (E a LL) 20 mbar kapalný plyn 3B/P 29–50 mbar		zemní plyn (E a LL) 20 mbar kapalný plyn 3B/P 29–50 mbar
Gastronorm (hloubka 65 mm)	6 x 2/1 GN	6 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN	20 x 2/1 GN	20 x 2/1 GN

InterGast a.s.
 Na Vinobraní 1792/55
 106 00 Praha 10 - Záběhlice/Czech Republic
 hot-line: +420 724 102 040
 email: intergast@intergast.cz
 web: www.intergast.cz

